アクトセーフ（スウェーデン）

1994年、スウェーデンの西海岸Goteborgで設立されたActsafe社は1997年に初のガソリンエンジンを動力とした“PMEパワーアッセンダー”を発表し、パワードロープアクセス市場に参入しました。そして2008年にはバッテリー駆動型による“パワーアッセンダーACC”を発表。20年が経った今でも、パワードロープアクセスのリーディングカンパニーとして君臨し続けています。

ガソリン

PMEパワーアッセンダー
PME POWER ASCENDER

¥760,000（税抜）　AS1451

サイズ：47×25×28cm（ケースサイズ：51.5×32.5×30cm）
重　量：10.4kg（収納ケース別）
適合ロープ径：10～13mm（ヨーロッパ基準EN1891に適合したセミスタティックロープ/11mm推奨）
運 用 荷 重：200kg
最大運用荷重：250kg（レスキュー使用時のみ可能）
登 高 速 度：0～17m／分（120kg負荷）
最大登高距離：燃料満タン時で700m（120kg負荷）
適 応 温 度：−20～+40℃
モーター：4ストローク
燃　料：無鉛ガソリン
付属品：専用収納ケース、取扱説明書

※ご購入の前に必ずお見積りをご請求下さい。

一瞬で強力なパワーを発生させる4ストローク（HONDA）エンジンを搭載したパワーアッセンダー。軽量で静粛性に優れます。風車や高層建物の登高だけでなく、レスキューでの要救助者の引き上げ、倍力システムを用いた重荷の持ち上げ等にも有効です。

倒壊したコンクリート壁にプーリーを用いた倍力システムを固定し、PMEパワーアッセンダーで持ち上げる

スピーディーなロープセットが可能なロープグラブシステム

レスキューフレームを用いた引き上げ

電動式

パワーアッセンダーACCⅡ
POWER ASCENDER ACCⅡ

¥1,720,000（税抜）　AS1452

サイズ：40×30×25cm（ケースサイズ：44×31.5×41cm）
重　量：15kg（外部バッテリーを除く）
適合ロープ径：10～13mm（ヨーロッパ基準EN1891に適合したセミスタティックロープ/11mm推奨）
運 用 荷 重：200kg
最大運用荷重：250kg（レスキュー使用時のみ可能）※1
登高・下降速度：0～22m／分
バッテリー容量：内蔵バッテリー満充電で200m（120kg負荷）※2
充 電 時 間：約3.5時間（空の状態から満充電まで）
適 応 温 度：−10～+50℃
付属品：専用収納ケース、取扱説明書

※1 適切な訓練を受けた救助者が使用し、かつ総負荷が250kgを超えてはいけません。
過負荷により265kgを超えた場合、電子的制御により、電源が自動的にオフとなります。
※2 温度変化により登高、下降距離が変わる場合があります。

※ご購入の前に必ずお見積りをご請求下さい。

バッテリー駆動型の最先端パワードロープアッセンダー。コントロールパネルのボタン操作でアップ&ダウンコントロールの調整がスムーズに行えます。安全かつ静粛性に優れ、高所作業に於いても高いパフォーマンスを発揮します。充電は3.5時間でフルチャージが可能です。

スピーディーなロープセットが可能なロープグラブシステム

左からバッテリーインジケーター、パワーON/OFFボタン、アップボタン（上昇）、ダウンボタン（降下）

専用収納ケース